

Fiche Produit



Système micro serre-tête - SWSYSCS

Système micro serre-tête sans-fil UHF multi-fréquences (plus de 300 dont 11 utilisables simultanément) composé d'un émetteur AL300, d'un micro serre-tête SE10T et d'un récepteur AR300.

AL300

L'AL300 est le plus petit émetteur ceinture du marché. Son capot amovible permet un accès rapide aux réglages en tout en les préservant de changement accidentels lors de manipulations.

Il peut se fixer à une ceinture ou à l'intérieur d'une veste avec un clip spécial. Le micro serre-tête fourni s'y connecte grâce à une connectique bloquante P3.

Il est équipé d'un préamplificateur de haute précision qui assure la transmission d'un signal absent de toute coloration ou distorsion.

On trouve aussi sur le boîtier un indicateur digital de canal, un indicateur de charge de batterie ainsi qu'un switch mute

AR300

Une conception durable et une réception sans failles dans toutes les situations font de l'AR300 le choix des professionnels. Parmi les caractéristiques remarquables, notons le scan automatique de la fréquence, la programmation par infrarouge, les sorties symétriques et asymétriques ainsi que l'antenne qui peut se fixer au choix en façade ou à l'arrière du boîtier.

L'écran LCD permet la visualisation des niveaux des signaux AF/RF, de la fréquence et du niveau de sortie audio.

Au format 9.5", l'AR300 peut être racké à l'aide du kit fourni et jusqu'à 4 AR300 peuvent être installés dans un AR4300.

Caractéristiques

Nombre de canaux	319, par pas de 25kHz
Bandes de fréquences	798.05 MHz - 805.95 0MHz
Type de fréquence	F3E
Type de modulation	FM
Réducteur de bruit	Oui (compandeur)
Distance	100m
Réponse en fréquence	50 Hz - 15 kHz (+/- 3dB)
Dynamique	> 100 dB
AR300	Récepteur
Type	True Diversity
Sorties audio	Jack 6.35mm XLR (Mic/Line)
Ecran LCD	47 x 17 mm rétro-éclairé
Contrôles	switches power, mute, atténuation et potentiomètre de gain
Sensibilité	> 60dB
THD	< 1%
Niveau de sortie max	+7dBv
Impédance de sortie	10k ohms
AL300	Emetteur ceinture pour micro cravate ou serre-tête
Impédance d'entrée	330k ohms
Niveau d'entrée max	+15dBv

Ecran	Canal (LCD), batterie (LED)
Alimentation phantom	3V
Batterie	2 x AAA
Durée de vie en fonctionnement	10 heures
Dimensions	45 x 29 x 72.8 mm
Poids	85g (avec pile)

Autres vues



Photo de famille



AR300